


UP-15UVF综合型超纯水机

[详细信息...](#)

除热源和低有机物，全进口滤芯			
货号:	3154881	品牌:	电询
单位:	台	重量:	
属性:			
详细资料:	<p>UP-15UVF综合型超纯水机详细介绍</p> <p>UP-15UVF综合型超纯水机融合各种尖端水处理技术和过程控制方法于一体，将自来水直接转化为超纯水，出水水质完全符合ASTM、NCCLSI级、GB6682-92I级和GB/T11446-1997I级等规定的用水要求。广泛适用于化学、生物、制药、医学、微电子、半导体等领域，满足光谱分析、色谱分析、细胞培养、蛋白纯化、分子生物学等的应用要求。</p> <p>精选全球优质组件：</p> <ul style="list-style-type: none">●RO膜：美国DOW陶氏、美国FCS●泵、机箱：美国Kflow●预处理组件：美国Kflow●超纯化柱：美国Rohn&hass罗门哈斯、美国DOW陶氏●UF超滤组件、UV杀菌消解组件：美国Pall、国产精品●终端滤器：德国Sartorius赛多利斯公司●自动控制组件和安全保护装置：美国Kflow、美国Sciencetool <p>融入世界尖端科技：</p> <ul style="list-style-type: none">●RO膜采用美国太空总署NASA研发的反渗透技术，脱盐率>99%，除菌率>99.5%●二级混床保证出水水质，延长超纯柱寿命；特有内循环功能，时刻保证顶级水质●双波长UV组件有效降低细菌及TOC；高效MWC05000超滤组件除去热源●0.45/0.22 μm带预滤的高通量终端滤器；RO膜自动防垢冲洗，24小时全自动运行●长效预过滤器，2年不用更换，降低使用成本，延长后续过滤组件寿命 <p>UP-15UVF综合型超纯水机(自来水为水源)</p> <ul style="list-style-type: none">●进水要求：城市自来水：TDS<200，5-40℃，1.0~3.5Kg/cm²●全自动压力传感器控制，RO膜自动防垢冲洗，自来水断水自动停机，停机自动断水，储水桶自动补水，储水桶水满自动停机功能，可实现24小时无人看守工作。●超纯水出口带有德国Sartorius0.22 μm终端滤器●数显水质监测：带有背光式LCD液晶在线式电阻率测定仪 <p>出水水质：</p> <ul style="list-style-type: none">●电阻率：18.2MΩ-cm25℃●微生物：<1cfu/ml●颗粒物 (>0.22 μm)：<1/ml●出水口：1个RO水出水口+1个超出水出水口●符合国家实验用水规格GB6682-92和电子级超纯水GB/T11446.1-1997一级水规格 <p>UP-15UVF综合型超纯水机技术参数</p> <p>双层膜过滤</p>		





关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市四平路1145号
建中大楼1105室E-mail：sales@ba17.com邮编：200092

[更多相关资料请点击访问...](#)