


# GC9217I气相色谱仪

[详细信息...](#)

|                 |   |     |      |
|-----------------|---|-----|------|
| 智能化气相, 适用高校, 企业 |   |     |      |
| 货号:             | 817028  | 品牌: | 本昂仪器 |
| 单位:             |   | 重量: |      |
| 属性:             |   |     |      |
| 详细资料:           | <p>GC-9217 I 型智能网络化气相色谱仪主要技术指标:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●操作显示: 192*64点阵汉化液晶</li><li>●温控区域: 6路</li><li>●温控范围: 室温以上8℃~400℃, 增量: 1℃, 精度: ±0.1℃</li><li>●程序升温阶数: 8阶</li><li>●程升速率: 0.1~39℃/min (普通型); 0.1~80℃/min (高速型)</li><li>●检测器数目: 1个; FID、TCD, 可选</li><li>●外部事件: 4路</li><li>●进样器种类: 填充柱进样器、毛细管进样器任选</li><li>●启动进样: 手动、自动任选</li><li>●通信接口: 以太网: IEEE802.3</li></ul> <p>GC9217I检测器技术指标</p> <p>氢火焰离子化检测器 (FID)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●检测限: <math>Mt \leq 3 \times 10^{-12} \text{g/s}</math> (正十六烷);</li><li>●噪音: <math>\leq 5 \times 10^{-14} \text{A}</math></li><li>●漂移: <math>\leq 1 \times 10^{-13} \text{A/30min}</math></li><li>●线性范围: <math>\geq 10^6</math></li><li>●最高使用温度: <math>\leq 450^\circ\text{C}</math></li></ul> <p>热导检测器 (TCD)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●灵敏度: <math>S \geq 4000 \text{mV}^2 \text{ml/mg}</math> (正十六烷) (放大1、2、4、8倍任选)</li><li>●噪声: <math>\leq 10 \mu \text{V}</math></li><li>●基线漂移: <math>\leq 30 \mu \text{V/30min}</math></li></ul> |     |      |

|  |          |          |      |
|--|----------|----------|------|
|  | 货号       | 型号       | 价格   |
|  | 817028-0 | GC-9217F | 0.00 |
|  | 817028-1 | GC-9217T | 0.00 |

关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话: 021-61552601/61552602/61552603地址: 上海市共和新路435号  
凯鹏国际大厦18楼G座E-mail: sales@ba17.com邮编: 200070

[更多相关资料请点击访问...](#)